



Danubio



Proteção ocular graduável

Descrição e composição:

Armação metálica: muito leve e resistente.
Protetores laterais de policarbonato: alta resistência.
Apoio nasal e extremidades das hastes em material orgânico.

Proteção UV 400

Tamanhos: M: 52 x 16 mm./L: 54 x 18 mm./XL: 56 x 20 mm.

Cores: ●

Base: 5

Peso: 32 gr



Armação metálica.



Apoio nasal em material orgânico.



Protetores laterais em policarbonato.

Ref.	Produto	Tamanho	MARCAÇÃO	
			Lentes	Armação
906.490	Óculos policarbonato. Tto. anti-riscos cert.	M	2C-1,2 M 1 FK CE	M EN166 F CE
900.277	Óculos policarbonato. Tto. anti-riscos cert.	L	2C-1,2 M 1 FK CE	
906.492	Óculos policarbonato. Tto. anti-riscos cert.	XL	2C-1,2 M 1 FK CE	
	com lentes minerais graduadas. Tto. temperado		M 1 SK CE	
	com lentes orgânicas graduadas anti-riscos cert.		M 1 SK CE	
	com lentes graduadas anti-riscos cert. em policarbonato		M 1 FK CE	

Proteção ocular graduável

Norma e certificação	UNE-EN 166:2002 / UNE-EN 170:2003 / UNE-EN ISO 4007:2012									
Aplicações	Proteção contra impactos. Óculos de desenho moderno e muito ligeiro recomendável para técnicos de instalações, inspetores de peças e pessoal de escritório com deslocamentos pontuais às instalações de produção, armazéns...									
Conservação Armazenagem - Caducidade	Para melhor conservação dos óculos, guardar num local limpo e seco e dentro de uma bolsa apropriada.									
Indicações Uso - Modo de utilização	Limpeza: utilizar água morna e sabão neutro, sem abrasivos nem dissolventes. Enxaguar com água e secar com um pano suave. Também recomendamos o spray de limpeza anti-embaciamento Medop. É necessário rever periodicamente o estado destes protetores, renovando-os se estiverem deteriorados. Assegurar que o risco existente no entorno de trabalho corresponde ao campo de utilização destes protetores.									
Apresentação	Unidades em venda (NEUTRO): Caixa de 12 unidades. Embalagem de 25 caixas. (Óculos com lentes graduadas: Não se aplicam unidades mínimas.)									
Código de barras	<table><tr><td>906.490</td><td>GIN-13: 8423173130459</td><td>GIN-14: 68423173130451</td></tr><tr><td>900.277</td><td>GIN-13: 8423173090234</td><td>GIN-14: 68423173090236</td></tr><tr><td>906.492</td><td>GIN-13: 8423173130473</td><td>GIN-14: 68423173130475</td></tr></table>	906.490	GIN-13: 8423173130459	GIN-14: 68423173130451	900.277	GIN-13: 8423173090234	GIN-14: 68423173090236	906.492	GIN-13: 8423173130473	GIN-14: 68423173130475
906.490	GIN-13: 8423173130459	GIN-14: 68423173130451								
900.277	GIN-13: 8423173090234	GIN-14: 68423173090236								
906.492	GIN-13: 8423173130473	GIN-14: 68423173130475								

