



Autofiltrantes Série 9P

EN 149

0%
latex

CONFORTO COMPACTO PARA UMA ALTA RESPIRABILIDADE

Fitas elásticas
para as orelhas

Clipe nasal

Quatro costuras
extras termovedadas
para maior reforço

Dupla costura
termovedada


Corpo ergonomicamente
concebido para minimizar a
condensação no interior



Fixação nas
orelhas



Inclui clipe de fixação na
nuca, para uma utilização
mais confortável.
Com 3 posições de ajuste:



DESCRIÇÃO E COMPOSIÇÃO:

Autofiltrante dobrável, concebida para oferecer pouca resistência à respiração e fabricada com material filtrante para proporcionar uma **alta respirabilidade**. Corpo **ergonomicamente concebido para minimizar a condensação no interior**. Forma **semipiramidal** que cria uma câmara interior para **proporcionar uma utilização confortável e minimizar o contacto com a pele**.

Inclui **clipe nasal** metálico adaptável para melhor ajuste e fitas elásticas para fixação nas orelhas. O clipe nasal encontra-se encapsulado para maior conforto do utilizador e para evitar que se solte acidentalmente da máscara.

As **fitas elásticas** exercem uma pressão mínima nas orelhas, de forma a proporcionar um uso confortável durante todo o horário de trabalho. **Estão fixas na máscara** com uma **dupla costura termovedada** para oferecerem o dobro da resistência, o que impede que se desprendam facilmente. **Inclui clipe de fixação** para que as fitas elásticas possam ser utilizadas na nuca em vez de nas orelhas. Para maior conforto, é o utilizador quem decide como colocá-la, de acordo com a sua preferência.

A série 9P encontra-se **termovedada na borda periférica e no perfil frontal**. Além disso, possui quatro costuras termovedadas adicionais no corpo da máscara para oferecer maior resistência. A costura periférica é dupla e em formato paralelo, o que fortalece a aderência entre as capas filtrantes.

Tamanho único. Embalagem individual

Apresentação: 50 sacos de 1 unidade por caixa

Isento de grafeno.

		Caraterísticas	
Ref.	Produto	Tipo de ajuste	Tamanho
914599	Caixa de 50 autofiltrantes FFP2 NR	Fitas elásticas para as orelhas	Único

PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA

INFORMAÇÃO MARCAÇÕES	
Norma e certificação	EN 149:2001+A1:2009

COMPOSIÇÃO	
Silicone	Não contém*
Metal	Contém
Latex	Não contém
Grafeno	Não contém

* Se bem que este EPI não contém silicone, é recomendável testar o produto em zonas de pintura antes do primeiro uso.

OUTRAS CARACTERÍSTICAS							
Aplicações	<p>Oferece proteção contra partículas sólidas e líquidas. Nunca deve ser utilizada para filtrar gases ou vapores. Não usar em ambientes com um conteúdo de oxigénio inferior a 17 % em volume, nem em ambientes explosivos. Pós e aerossóis inertes que não afectam as vias respiratórias.</p> <p>USOS: Lixamento, desbaste, esmerilagem, perfurações, construção, pedreiras, etc. Proteção contra agentes alergénios/biológicos, pólen. Agricultura, setor pecuário e florestal e, de forma geral, para setores que requeiram proteção contra poeiras, aerossóis e fumos.</p>						
Conservação Armazenagem Validade	Armazenar o equipamento dentro da sua embalagem e em local fresco e ventilado, evitando a humidade, sujidade e o pó.						
Indicações Utilização Modo de utilização	<p>Descartar a máscara após a utilização (utilização máxima: um dia de trabalho). Máscara para usar uma única vez.</p> <p>Descartar a máscara se oferecer muita resistência à inalação.</p> <p>Este equipamento filtra o ar contaminado, mas não proporciona oxigénio. Como tal, não deve ser usado quando o conteúdo de oxigénio no ambiente for inferior a 17 % em volume.</p>						
Apresentação	Caixas de 50 unidades (Embalagem individual)						
Código de barras	<table><thead><tr><th></th><th>CÓD. BARRAS</th><th>CÓD. BARRAS EMBALAGEM</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td>8423173896379</td><td>18423173896376</td></tr></tbody></table>		CÓD. BARRAS	CÓD. BARRAS EMBALAGEM		8423173896379	18423173896376
	CÓD. BARRAS	CÓD. BARRAS EMBALAGEM					
	8423173896379	18423173896376					