Filtres ABEK1 P3 R

avec connexion à baïonnette pour demi-masque à deux filtres

EN 143
EN14387

Poids moyen 106 g

CONNEXION À BAÏONNETTE : LE SYSTÈME DE FERMETURE GUIDÉE, SÛRE ET FACILE À RÉGLER

Connexion décentrée pour une position de filtre décalée, offrant un plus grand champ de vision.

Excellente compatibilité avec les **lunettes de sécurité** et autres EPI, grâce à la position décalée des filtres.

Système de **connexion des filtres à baïonnette** : plus sécurisé et facile à régler. Système intuitif de connexion

PROTECTION RESPIRATOIRE

DESCRIPTION ET COMPOSITION :

Filtres à carcasse de haute résistance Fabriqués avec des matériaux hypoallergéniques qui ne produisent pas d'effets nocifs sur la santé et l'hygiène de l'utilisateur. **Conçus pour offrir une excellente protection contre** les gaz et vapeurs organiques dont le point d'ébullition est supérieur à 65 °C, et particules solides et liquides comme la poussière, la fumée, les aérosols.
Ils offrent un haut rendement pour une excellente efficacité de filtrage et plus de durabilité.

SÉCURITÉ : Système de connexion des filtres à baïonnette qui confère une plus grande étanchéité. Offre une connexion plus sûre et intuitive grâce au système guidé de connexion.

RESPIRABILITÉ : Les filtres à baïonnette ABEK1 P3 pour demi-masque à deux filtres garantissent une excellente respirabilité, supérieure à celle fixée par les normes EN 143 (Filtres à particules) et EN 14387 (Filtres anti-gaz et filtres combinés).

TESTÉ CONTRE LE FORMALDÉHYDE dans un laboratoire accrédité (tests spécifiques NIOSH).

ERGONOMIE : Grâce au connecteur décentré du filtre, il est décalé latéralement pour dégager le champ visuel et permettre en même temps une meilleure compatibilité avec les autres EPI grâce à l'espace périphérique réduit qu'il occupe.

RECOMMANDATIONS : Si des filtres combinés (filtres à gaz et à particules) sont nécessaires, Medop recommande l'utilisation de demi-masques à deux filtres, dont le poids est équilibré et prévient un effort cervical trop important, sans réduire le champ visuel.

NIVEAU MAXIMAL D'UTILISATION : Filtre gaz et vapeurs : Niveau d'utilisation 1 : valeur limite 1 000 ppm ; 0,1 % volume. Filtre à particules : Niveau d'utilisation 3 : Fortes concentrations de poussière et de particules pouvant irriter les voies respiratoires. 50 x VLE. EPI Classe III.

le boîte du filtre : 39 mm de hauteur.

Réf.	Disponible en	Marquage
913839	Boîte de 6 filtres ABEK1 P3 R + Formaldéhyde baïonnette	ABEK1 P3 R

PROTECTION
RESPIRATOIRE

INFORMATION MARQUAGES	
Norme et certification	**EN 143** (Équipements de protection respiratoire : filtres antiparticules) **EN 14387** (Équipements de protection respiratoire : filtres contre les gaz et filtres combinés)

COMPOSANTS	
Silicone*	Ne contient pas
Métal	Ne contient pas

AUTRES CARACTÉRISTIQUES	
Applications	Atmosphères présentant des polluants en forme de particules ou de gaz. Ne pas utiliser quand la concentration de polluant dépasse la limite d'exposition permise par filtre. Le filtre sera choisi en fonction du polluant et du degré de concentration.
Conservation Stockage Expiration	Conserver l'équipement dans son emballage et dans un lieu frais et aéré en évitant l'humidité, la saleté et la poussière. La durée des filtres est indiquée dessus et est valable pour les emballages non déchirés. Cette date d'expiration est indiquée de la manière suivante : XX / XXXX (MOIS / ANNÉE)
Indications Utilisation Mode d'emploi	Cet équipement filtre l'air contaminé, mais n'apporte pas d'oxygène. C'est pourquoi il ne doit pas être utilisé quand le contenu d'oxygène dans l'atmosphère est inférieur à 19,5% en volume. Sortez immédiatement de la zone de travail et remplacez les filtres si pendant leur utilisation : - Vous sentez des difficultés à respirer. - Vous ressentez des nausées ou des vertiges. - Vous sentez ou remarquez une odeur de pollution.
Présentation	Dimensions de la boîte : 483 x 262 x 507 mm Boîte de 6 filtres. Carton de 18 boîtes.
Code-barres	**GIN-13 : 8423173890995** **GIN-14: 18423173890992**