Filtre AXP3 NR D

Protection respiratoire : filtres

Description et composition :

Ce filtre est fabriqué avec des matériaux de haute résistance qui ne produisent pas d'effets nocifs sur la santé et l'hygiène de l'utilisateur.

Conçu pour offrir une excellente protection contre : les vapeurs organiques dont le point d'ébullition est inférieur à 65 ºC. Bonnes propriétés d'avertissement

Filtre NON réutilisable : périodes d'utilisation limitée. En fonction du type de substance, la journée de travail ne doit pas être dépassée (ne peut être utilisé qu'une seule fois).
Testé selon les critères dolomite : moins d'obstruction, durant plus longtemps.

Ce filtre peut être utilisé avec des masques complets avec une connexion à vis unifiée EN 148-1.

Résistance respiratoire :
a 30 l/min : 1,2 mbar
a 95 l/min : 4,6 mbar

Poids : 367 g



Connexion à vis universelle

Protection contre : les vapeurs organiques dont le point d'ébullition est inférieur à 65 ºC, poussière, fumée et brouillards.

Catégorie III

Réf.	Produit
912450	Filtre AXP3 NR D

Protection respiratoire : filtres

Norme et certification	Directive 89/686/CEE EN 14387:2004 +EN143:2000+A1:2006
Applications	Postes de travail qui impliquent l'utilisation de gaz instables: acétaldéhyde, acétones, dichlorométhane, éthers, dissolvants, etc. Certaines applications industrielles typiques pour les filtres sont les laboratoires et les applications de particules... Ne pas utiliser dans les environnements dont le contenu est inférieur à 19,5% d'oxygène en volume.
Conservation **Stockage - Expiration**	Conserver l'équipement dans son emballage et dans un lieu frais et aéré en évitant l'humidité, la saleté et la poussière. La durée des filtres est indiquée dessus et est valable pour les emballages non déchirés. Cette date d'expiration est indiquée de la manière suivante : XX/XXXX (MOIS/ANNÉE) Conserver à une température comprise entre -20 ºC et +50 ºC et avec une humidité relative inférieure à 80 %.
Indications **Utilisation - Mode d'emploi**	Cet équipement filtre l'air contaminé, mais n'apporte pas d'oxygène. Pour cela, il ne doit pas être utilisé quand le contenu d'oxygène dans l'atmosphère est inférieur à 19,5% en volume. Sortez immédiatement de la zone de travail et remplacez les filtres si pendant leur utilisation : -Vous sentez des difficultés à respirer. -Vous ressentez des nausées ou des vertiges. -Vous sentez ou remarquez une odeur de pollution. Ils ne sont pas recommandés quand il existe des mélanges de différentes substances organiques avec différents points d'ébullition, puisque à l'absorption d'une substance cela pourrait désorber une autre plus volatile.
Présentation	Boîte de 4 unités Paquet de 14 boîtes (56 unités) Mesures de la boîte : 22 x 22 x 11 cm Mesure du paquet : 60 x 40 x 43 cm
Code-barres	GTIN-13 : 8423173885441 GTIN-14: 3 8423173885442