Filtro AXP3 NR D

Proteção respiratória: filtro

Descrição e composição:

Filtro fabricado com materiais de alta resistência que não produzem efeitos nocivos para a saúde e higiene do utilizador.

Desenhado para oferecer uma excelente proteção contra: Vapores orgânicos com ponto de ebulição inferior a 65º C. Boas propriedades de aviso

Filtro NÃO reutilizável: períodos de uso limitado. Dependendo do tipo de substância, não se deve exceder o turno de trabalho (só pode ser usado uma vez).
Passa o teste de dolomita: menos obstrução durante mais tempo.

Este filtro pode usar-se com máscaras completas com conexão de rosca unificada EN 148-1.

Resistência respiratória:
a 30 l/min: 1,2 mbar
a 95 l/min: 4,6 mbar

Peso: 367 g



Conexão a rosca universal

Proteção contra: Vapores orgânicos com ponto de ebulição inferior a 65º C, pó, fumos e névoas

Categoria III

Ref.	Produto
912450	Filtro AXP3 NR D

Proteção respiratória: filtro

Norma e certificação	Diretriz 89/686/CEE EN 14387:2004 +EN143:2000+A1:2006
Aplicações	Lugares de trabalho que envolvam a utilização de gases instáveis: acetaldeído, acetona, diclorometano, éter, dissolventes, etc. Algumas aplicações industriais típicas para os filtros são os laboratórios e as aplicações de partículas... Não usar em ambientes com um conteúdo de oxigénio inferior a 19,5%.
Conservação **Armazenagem - Caducidade**	Armazenar o equipamento dentro da sua embalagem e em local fresco e ventilado, evitando a humidade, sujidade e o pó. A vida dos filtros está devidamente marcada nos mesmos, sendo válida para invólucros sem rasgões. Esta data de caducidade está indicada da seguinte maneira: XX/XXXX (MÊS/ANO) Armazenar a temperatura entre -20º C e +50º C e com humidade relativa inferior a 80%.
Indicações **Uso - Modo de utilização**	Este equipamento filtra o ar contaminado, no entanto não proporciona oxigénio. Como tal, não deve ser usado quando o conteúdo de oxigénio no ambiente for inferior a 19,5% em volume. Saia imediatamente da zona de trabalho e substitua os filtros se durante o seu uso: - Sente dificuldade em respirar. - Sente náuseas ou vertigens. - Cheira ou nota o sabor a contaminante. Não recomendado em presença de misturas de substâncias orgânicas diferentes com diferentes pontos de ebulição, pois ao absorver uma substância poderia absorver outra mais volátil.
Apresentação	Caixa de 4 unidades Embalagem de 14 caixas (56 unidades) Medidas da caixa: 22 x 22 x 11 cm Medidas da embalagem: 60 x 40 x 43 cm
Código de barras	GTIN-13: 8423173885441 GTIN-14: 3 8423173885442