



Filtro AX



Proteção respiratória: filtro

Descrição e composição:

Filtro fabricado com materiais de alta resistência que não produzem efeitos nocivos para a saúde e higiene do utilizador.

Desenhado para oferecer uma excelente proteção contra: Vapores orgânicos com ponto de ebulição inferior a 65° C.

Filtro não reutilizável: só pode ser usado uma vez.

Este filtro pode usar-se com máscaras completas com conexão de rosca unificada EN 148-1.

Resistência respiratória:
a 30 l/min: 0,7 mbar
a 95 l/min: 3,1 mbar

Peso: 336 g



Conexão a rosca universal



Proteção contra:
Vapores orgânicos
com ponto de ebulição
inferior a 65° C



Categoria III

Ref.	Produto
912449	Filtro AX

Proteção respiratória: filtro

Norma e certificação	Diretriz 89/686/CEE EN 14387:2004
Aplicações	Lugares de trabalho que envolvam a utilização de gases instáveis: acetaldeído, acetona, diclorometano, éter, dissolventes, etc. Uma aplicação industrial típica para estes filtros são os laboratórios. Não usar em ambientes com um conteúdo de oxigénio inferior a 19,5% em volume.
Conservação Armazenagem - Caducidade	Armazenar o equipamento dentro da sua embalagem e em local fresco e ventilado, evitando a humidade, sujidade e o pó. A vida dos filtros está devidamente marcada nos mesmos, sendo válida para invólucros sem rasgos. Esta data de caducidade está indicada da seguinte maneira: XX/XXXX (MÊS/ANO) Armazenar a temperatura entre -20° C e +50° C e com humidade relativa inferior a 80%.
Indicações Uso - Modo de utilização	Este equipamento filtra o ar contaminado, no entanto não proporciona oxigénio. Como tal, não deve ser usado quando o conteúdo de oxigénio no ambiente for inferior a 19,5% em volume. Saia imediatamente da zona de trabalho e substitua os filtros se durante o seu uso: - Sente dificuldade em respirar. - Sente náuseas ou vertigens. - Cheira ou nota o sabor a contaminante. Não recomendado em presença de misturas de substâncias orgânicas diferentes com diferentes pontos de ebulição, pois ao absorver uma substância poderia absorver outra mais volátil.
Apresentação	Caixa de 4 unidades Embalagem de 14 caixas (56 unidades) Medidas da caixa: 22 x 22 x 11 cm Medidas da embalagem: 60 x 40 x 43 cm
Código de barras	GTIN-13: 8423173885434 GTIN-14: 38423173885435

