



# Filtri B1

con connessione a baionetta  
per semimaschere a un filtro

EN14387

PESO MEDIO  
128 g

CONNESSIONE A BAIONETTA: IL SISTEMA DI CHIUSURA GUIDATA, SICURO E FACILE DA REGOLARE



Connessione decentrata per una posizione spostata del filtro: offre un campo di visione più ampio.



Eccellente compatibilità con **occhiali di sicurezza** e altri DPI, grazie alla posizione dei filtri.

## PROTEZIONE RESPIRATORIA

### DESCRIZIONE E COMPOSIZIONE:

**Filtri con calotta ad alta resistenza.** Fabbricati in materiali ipoallergenici che non producono effetti nocivi sulla salute e sull'igiene dell'utente. **Progettati per offrire un'eccellente protezione contro gas e vapori inorganici.**

Offrono alte prestazioni per un'eccellente efficacia filtrante e una maggiore durabilità.

**SICUREZZA:** Sistema di connessione dei filtri a baionetta che offre una maggiore ermeticità. Offre una connessione più sicura ed intuitiva grazie al sistema di connessione guidata.

**RESPIRABILITÀ:** I filtri a baionetta B1 per semimaschere a un filtro garantiscono un'eccellente traspirabilità, avendo superato gli standard stabiliti dalle normative corrispondenti: EN 14387 (filtri di gas e combinati).

**ERGONOMIA:** Grazie al connettore decentrato del filtro, questo viene spostato verso il mento per non ridurre il campo di visione.

**RACCOMANDAZIONI:** Nel caso in cui sia necessario utilizzare filtri combinati (filtri di gas e particelle), Medop raccomanda l'uso di semimaschere a due filtri, nelle quali il peso è bilanciato e si evita un sovraccarico cervicale, senza ridurre il campo di visione.

**MASSIMO LIVELLO DI UTILIZZO:** Filtro contro gas e vapori: Livello di utilizzo 1: Valore limite 1.000 ppm; 0,1% volume DPI di categoria III

**Dimensione scatola del filtro:** 33 mm di altezza.



Sistema di **connessione dei filtri a baionetta**: più sicuro e facile da regolare. Sistema di connessione intuitivo

Rif.	Disponibile in	Marcatura
913835	Scatola da 8 filtri B1 a baionetta	B1

# PROTEZIONE RESPIRATORIA

## INFORMAZIONI MARCATURE



Norma e certificazione	EN 14387 (Dispositivi di protezione respiratoria: Filtri contro gas e filtri combinati)
------------------------	---

## COMPONENTI

Silicone*	Non contiene
Metallo	Non contiene

\*Sebbene questo DPI non contenga silicone, prima del suo utilizzo, si consiglia di realizzare delle prove e testare il prodotto in zone di pittura.

## ALTRE CARATTERISTICHE

Applicazioni	Ambienti con presenza di contaminanti sotto forma di particelle o gas. Non usare in caso di concentrazione di contaminanti superiori al Limite di Esposizione Permissa per filtro. La selezione del filtro verrà realizzata in base al contaminante e al grado di concentrazione.
Conservazione Immagazzinamento Scadenza	Conservare il dispositivo all'interno della sua confezione in un luogo fresco e ventilato, evitando l'umidità, la sporcizia e la polvere. La vita dei filtri viene riportata su questi ultimi ed è valida per confezioni senza strappi. Questa data di scadenza viene indicata nel seguente modo:  XX/XXXX (MESE/ANNO)
Indicazioni Utilizzo Istruzioni per l'uso	Questo dispositivo filtra l'aria contaminata, ma non fornisce ossigeno. Per questo, non deve essere utilizzato quando il contenuto di ossigeno in volume nell'ambiente è inferiore al 19,5%. Uscire immediatamente dalla zona di lavoro e sostituire i filtri se durante il loro utilizzo: <ul style="list-style-type: none"><li>- Si ha difficoltà a respirare.</li><li>- Si provano nausea o vertigini.</li><li>- Si sente o si nota il sapore del contaminante.</li></ul>
Presentazione	Misure della scatola: 483 x 262 x 507 mm. Scatola da 8 filtri. Cartone da 18 scatole. 
Codice a barre	GIN-13: 8423173890957    GIN-14: 18423173890954