



Danubio



Protezione degli occhi graduabile

Descrizione e composizione:

Montatura metallica: molto leggera e resistente.
Protettori laterali in policarbonato: alta resistenza.
Naselli ed estremità delle stanghette in materiale organico.

Taglie: M: 52 x 16 mm/L: 54 x 18 mm/XL: 56 x 20 mm

Colori: ●

Peso: 32 g

Base: 5



Montatura metallica



Naselli in materiale organico



Protettori laterali in policarbonato

Rif.	Prodotto	Taglia	MARCATURA	
			Lenti	Montatura
906490	Occhiali policarbonato. Tto antifraffio cert.	M	2C-1,2 M 1 FK CE	M EN166 F CE
900277	Occhiali policarbonato. Tto antifraffio cert.	L	2C-1,2 M 1 FK CE	
906492	Occhiali policarbonato. Tto antifraffio cert.	XL	2C-1,2 M 1 FK CE	
	con lenti minerali graduate. Tto. sicurizzato		M 1 SK CE	
	con lenti graduate in materiale organico antigraffio cert.		M 1 SK CE	
	con lenti graduate in policarbonato antigraffio cert.		M 1 FK CE	

Protezione degli occhi graduabile

Norma e certificazione	UNE-EN 166:2002 / UNE-EN 170:2003 / UNE-EN ISO 4007:2012									
Applicazioni	Protezione contro gli urti. Occhiali dal design moderno e molto leggero, raccomandati per tecnici di fabbrica, ispettori di componenti e personale d'ufficio con trasferimenti occasionali all'impianto di produzione, magazzini...									
Conservazione Immagazzinamento - Scadenza	Per una migliore conservazione degli occhiali, conservarli in un luogo pulito, asciutto e in una fodera adeguata.									
Indicazioni Utilizzo - Istruzioni per l'uso	<p>Pulizia: utilizzare acqua tiepida e sapone neutro, senza abrasivi o solventi. Risciacquare con acqua e asciugare con un panno morbido. È consigliato l'uso dello spray pulitore antiappannante di Medop.</p> <p>Periodicamente è necessario verificare lo stato di questi protettori, rinnovandoli se deteriorati. Assicurarsi che i rischi esistenti nell'ambiente di lavoro corrispondono al campo di utilizzo di tali protettori.</p>									
Presentazione	Unità di vendita (NEUTRO): Scatola da 12 unità Cartone da 25 scatole (Occhiali con lenti graduate: non si applicano unità minime)									
Codice a barre	<table><tr><td>906490</td><td>GIN-13: 8423173130459</td><td>GIN-14: 68423173130451</td></tr><tr><td>900277</td><td>GIN-13: 8423173090234</td><td>GIN-14: 68423173090236</td></tr><tr><td>906492</td><td>GIN-13: 8423173130473</td><td>GIN-14: 68423173130475</td></tr></table>	906490	GIN-13: 8423173130459	GIN-14: 68423173130451	900277	GIN-13: 8423173090234	GIN-14: 68423173090236	906492	GIN-13: 8423173130473	GIN-14: 68423173130475
906490	GIN-13: 8423173130459	GIN-14: 68423173130451								
900277	GIN-13: 8423173090234	GIN-14: 68423173090236								
906492	GIN-13: 8423173130473	GIN-14: 68423173130475								

Trattamentos

UltraClean®

endurance

X3 volte più resistenti alle abrasioni

NO₂

Elimina fastidiosi Riflessi

UltraClean

Repelle gocce d'acqua, polvere,
Grasso e sporcizia

Recomendado para:

- > Sporcizia su superficie.
- > Polvere nell'aria.
- > Presenza di grasso.
- > Piccoli schizzi d'acqua.

**blue
PROTECT**

endurance

X3 volte più resistenti alle abrasioni

NO₂

Elimina fastidiosi Riflessi

UltraClean

Repelle gocce d'acqua, polvere,
Grasso e sporcizia

blue

Blocca la luce azzurra

Recomendado para:

- > Tutte quelle persone il cui lavoro si svolge vicino a fonti di luce azzurra.
- > Dipendenti d'ufficio.
- > Operai che lavorano sotto luminarie o riflettori.
- > Operai che utilizzano costantemente schermi.

Antifog®

endurance

X3 volte più resistenti alle abrasioni

NO₂

Elimina fastidiosi Riflessi

Antifog

Evita l'appannamento Delle lenti

Recomendado para:

- > Cambi di temperatura.
- > Emissioni di vapore.
- > Uso combinato di occhiali e semimaschere
- > Lavori fisici

