# Easy

## Protección Facial

### Descripción y composición:

**Adaptador fabricado en Polietileno** con ajuste con banda elástica. Incorpora pantalla facial de policarbonato que no requiere montaje. Se ajusta cómodamente a la cabeza gracias a su banda de goma ajustable.

**Excelente cobertura: frontal y lateral.**

**Con suave espuma interior** en la zona superior que otorga mayor comodidad y confort.

**Resistencia Eléctrica:**
Policarbonato: 1000 v

**EN 166**

Adaptador a cabeza.

Visor con cobertura de 180º.

Ajuste a cabeza.

| Ref. | Producto | Marcado |
|---|---|---|
| 910793 | Adaptador+Visor de policarbonato 1mm | EN 166 1 F CE |

| | |
|---|---|
| **Norma y Certificación** | EN 166 |
| **Aplicaciones** | Sectores: jardinería, trabajos forestales, construcción, pintura, madera, agricultura y ganadería, trabajos en el exterior, etc.<br><br>**Resistencia química del Policarbonato:**<br><br>-Aceite de linaza, de oliva, parafina y ricino.<br>-Ácido Arsénico (20%), Acético (5%), Clorhídrico (20%), Crómico (20%), Perclórico (10%) y Propiónico (20%)<br>-Alcohol Butílico, Etílico (96%) e Isoamílico<br>-Alumbre Aluminio-Potásico y Cromo<br>-Azufre<br>-Bicarbonato Sódico<br>-Bisulfato sódico<br>-Bisulfito sódico<br>-Bromato potásico<br>-Bromuro potásico<br>-Cemento<br>-Cera suelos<br>-Cicloexano<br>-Cloruro Alumnio, Amónico, Cobre, Cuproso, Mercúrico, Potásico, Sódico y Sulfúrico<br>-Decalina<br>-Ligroina-Eter Petróleo<br>-Nitrato Cálcico y Potásico<br>-Pentano<br>-Persulfato Potásico<br>-Piridina<br>-Progalgilalcohol<br>-Rodanuro Potásico<br>-Sucedániao trementina<br>-Sulfato Aluminio, Ferroso, Magnésico, Manganeso,<br>-Níquel, Potásico, Sódico y Zinc<br>-Tricloruro antimonio<br>-Vinagre<br><br>Lista completa de Resistencia química de materiales: **www.medop.es/chemicalresistance.pdf** |
| **Conservación**<br>**Almacenaje - Caducidad** | Guardar en su envase original protegiendo el visor. Almacenar a temperatura ambiente en lugar seco. |
| **Indicaciones**<br>**Uso - Modo empleo** | Visores: limpiar con agua tibia y jabón neutro, sin abrasivos ni disolventes. Recomendable usar también productos especializados: por ejemplo, spray antiempañante Medop (910.574). |
| **Presentación** | Ref. 910.793 - Adaptador+Visor de policarbonato 30pcs/caja. 60 pcs/cartón.<br>Los visores se suministran en bolsas con film protector por ambas caras. |
| **Medidas** | Medidas Visor: 19,2 x 30 cm. |
| **Código de Barras** | Adaptador+Visor de policarbonato — G-TIN 13 : 8423173858278 — G-TIN 14 : 28423173858272 |

## Datos térmicos de los Visores:

| | Punto reblandecimientos | Calor Específico | Coeficiente de Expansión Térmica | Conductividad Térmica a 23°C | Temperatura máxima de utilización | Temperatura mínima de utilización | Temperatura de deflexión en caliente -0,45 MPa | Temperatura de deflexión en caliente -1,8 MPa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **910793** | VICAT POINT b50N : **154°C** | Aprox. 1200 J/(K•Kg) | $65x10^{-6}$ - $70x10^{-6}$ $K^{-1}$ | 0,19-0,22 W / (m•K) | 115 - 130 °C | -135 °C | 140 °C | 128 - 138 ° |