ETEREA PLUS

PROTEÇÃO OCULAR NEUTRA

PESO 24 g | EN166 EN170 | FTKN

LEVES E CONFORTÁVEIS, MAS COM **FOCO** NA SEGURANÇA

Tratamento **antirriscos (K) e antiembaciamento (N) CERTIFICADO**

DESCRIÇÃO E COMPOSIÇÃO:

Óculos 100% em policarbonato para uma alta resistência aos impactos

As lentes incluem marcação FT, o que lhes oferece **uma grande estabilidade na resistência a impactos**. Por esse motivo, a sua resistência não diminui em temperaturas extremas (entre -5 °C e +55 °C).

Este modelo possui **espuma de proteção interior na parte da frente, o que evita a entrada de partículas e aumenta o conforto** durante a utilização. Além disso, a espuma **absorve a força em caso de impacto, o que aumenta a segurança** do utilizador.

FORMATO envolvente e confortável, sem aberrações nas lentes para una excelente **proteção lateral e uma visão nítida.**

PROTEÇÃO CONTRA RADIAÇÃO UV: As lentes possuem proteção certificada contra radiação UV com reconhecimento melhorado da cor (grau **2C-1,2**). O reconhecimento melhorado da cor tem a vantagem principal de não atenuar os sinais nem as luzes de sinalização, o que aumenta a segurança do utilizador.

CONFORTO: Armação extremamente flexível, confortável e leve. Com uma ponte nasal que distribui uniformemente o peso, reduzindo e quase eliminando a sensação de utilizar óculos.

O seu formato compacto confere-lhe uma excelente compatibilidade de uso simultâneo com outros EPI.

Tratamento antiembaciamento CERTIFICADO (N): visão **nítida e segura**, mesmo quando se dão alterações repentinas da temperatura e em ambientes de trabalho com risco de embaciamento das lentes. **Tratamento antirriscos CERTIFICADO** (K): **maior durabilidade** das lentes face à deterioração superficial causada por abrasão.

Disponível em	Cor hastes	Marcação armação	Marcação lente	Ref.
Policarbonato incolor com tratamento antirriscos e antiembaciamento CERTIFICADO	Incolor	M EN 166 FT CE	2C-1,2 M 1 FTKN CE	914234
Protetor/gasket ETEREA PLUS sobresselente	-	CE	-	914236

PROTEÇÃO
OCULAR NEUTRA/GRADUÁVEL

INFORMAÇÃO MARCAÇÕES		
Norma e certificação	**EN 166** (Proteção individual dos olhos. Especificações) I **EN 170** (Filtros para a radiação ultravioleta)	
Classe ótica	1	Trabalhos contínuos
Resistência mecânica e âmbitos de utilização	F	Resistência a impactos de **baixa energia** (bola de aço de 6 mm a 45 m/s)
	T	Resistência a impactos a **alta velocidade a temperaturas extremas**
	K	Resistência à **deterioração superficial causada por partículas finas**
	N	Resistência ao **embaciamento**
Tipos de Filtro	2C-1.2	Filtro ultravioleta com bom reconhecimento de cores

MATERIAIS	
Armação+hastes	POLICARBONATO
Ponte nasal	POLICARBONATO
Adaptador	POLICARBONATO + espuma EVA (**E**spuma vinílica **A**cetinada)
Lentes	POLICARBONATO (Base 10)

OUTRAS CARACTERÍSTICAS	
Aplicações	Lugares de trabalho sujeitos a impactos • Lugares de trabalho com uso em simultâneo de vários EPI • Trabalhos que requeiram proteção ultravioleta • Lugares de trabalho com risco de embaciamento • Trabalhos sujeitos a alterações repentinas da temperatura. **Setores tipo:** Têxtil, mecânica, siderúrgica, setores da construção, da alimentação, da manutenção, do controlo da qualidade, dos plásticos, da montagem industrial, da papelaria e artes gráficas, atividades agrícolas, laboratórios, oficinas, explorações florestais, técnicos de centros de produção, inspetores de peças, transportadores, etc.
Conservação Armazenagem Validade	Em caso de impacto, é sempre necessário substituir os óculos, mesmo que não se apreciem sinais visíveis de danos, uma vez que a sua resistência a futuros impactos pode ter ficado afetada. Para uma melhor conservação dos óculos, estes deverão ser guardados num lugar ventilado e fresco, longe da humidade, da sujidade e do pó. É recomendável utilizar um estojo apropriado para o seu armazenamento e transporte.
Indicações Utilização Modo de utilização	Os óculos **devem ser limpos regularmente** com sabão e água morna e limpa, sem abrasivos nem dissolventes. Enxaguar com água e secar com um pano macio, limpo e absorvente. **Para uma limpeza mais profunda** (desinfeção), utilizar um pano embebido em álcool. Em caso algum deverá ser utilizado outro tipo de dissolvente. **Para a manutenção das lentes, também é recomendável utilizar o spray de limpeza antiembaciamento da Medop.** É necessário **verificar regularmente o estado dos óculos,** renovando-os se estiverem deteriorados. **Assegure-se de que o risco existente** no ambiente de trabalho **corresponde ao campo de utilização** dos óculos.
Apresentação	Apresentação em polybag Caixa de 10 unidades. Embalagem de 12 caixas.
Código de barras	**914234: GIN-13: 8423173893491 GIN-14: 18423173893498**