



GP1



Protezione degli occhi neutra

Descrizione e composizione:

Fabbricati in cloruro di polivinile trasparente e lenti panoramiche in policarbonato di 1,5 mm.

Dimensioni delle lenti: 145 mm x 65 mm.

Sistema di ventilazione formato da molteplici fori con un diametro di circa 2 mm. Fascia elastica da 12 mm di larghezza. Possono essere utilizzati come occhiali graduati.

Occhiali senza componenti metallici.

Peso: 78 g.

Base: 0



Sistema di ventilazione



Ampie lenti



0% metallo

Rif.	Prodotto	MARCATURA Lenti	MARCATURA Montatura
902298	Occhiali policarbonato. Trattamento antiabrasione	M 1 B CE	M EN166 B CE

Protezione degli occhi neutra

Norma e certificazione	EN 166
Applicazioni	Questo modello offre un'alta protezione contro gli urti. Settori: edilizia, vernici, plastica, agricoltura e settore zootecnico, ecc.
Conservazione Immagazzinamento - Scadenza	Per una migliore conservazione degli occhiali, conservarli in un luogo pulito, asciutto e in una fodera adeguata.
Indicazioni Utilizzo - Istruzioni per l'uso	<p>Pulizia: utilizzare acqua tiepida e sapone neutro, senza abrasivi o solventi. Risciacquare con acqua e asciugare con un panno morbido. È consigliato l'uso dello spray pulitore antiappannante di Medop.</p> <p>Periodicamente è necessario verificare lo stato di questi protettori, rinnovandoli se deteriorati. Assicurarsi che i rischi esistenti nell'ambiente di lavoro corrispondono al campo di utilizzo di tali protettori.</p>
Presentazione	Scatola da 12 unità Cartone da 100 unità
Codice a barre	902.298 GIN-13: 8423173110390 GIN-14: 28423173110394

