



GP 5 FUTURE



0%
metal

Protezione degli occhi graduabile

Descrizione e composizione:

Occhiali panoramici fabbricati in polipropilene con regolazione arrotondata al viso in TPE: occhiali molto resistenti e flessibili.

Clip interno regolabile in altezza: permette di adattarlo all'utente; massimo comfort per l'utente di occhiali graduati.

Montatura con **ventilazione indiretta** laterale: evita la formazione di condensa sia negli occhiali che nelle lenti graduate.

Fascia elastica in poliestere da 2,5 cm regolabile alla fisionomia dell'utente, **con sistema di apertura rapida:** rapidità e comodità.

Ampia **lente in policarbonato** per una visione a **180°**, senza limitazioni.


Lenti intercambiabili da sole e incolore (UV 400): proteggono al 100% contro i raggi ultravioletti dannosi.

Il semplice sistema di cambio delle lenti ne facilita la sostituzione veloce per adattarsi all'ambiente di lavoro: interno (incolore) ed esterno (da sole).

Lenti con **trattamento antigraffio** (maggiore durata degli occhiali) e con **trattamento antiappannante** (visione nitida contro gli sbalzi di temperatura).

Marcatura: 3 4 B T: protezione contro liquidi e particelle di polveri grosse. Alta resistenza agli urti a temperature estreme.

PROCEDURA per il CAMBIO delle LENTI




Girare le linguette interne



Dispositivo di apertura rapida



Rilasciare la fascia elastica



Semplice procedura di cambio delle lenti



Rimuovere la lente




Supplemento graduabile

Colori: ● Peso: 84 g

Rif.	Prodotto	MARCATURA	
		Lenti	Montatura
912371	Occhiali panoramici in policarbonato incolore con tratt. antigraffio e antiappannante	Monture	2C-1,2 M 1 BT 34 CE
912386	Ricambio di lenti in policarbonato incolore con tratt. antigraffio e antiappannante	-	2C-1,2 M 1 BT 34 CE
912387	Ricambio di lenti da sole in policarbonato con tratt. antigraffio e antiappannante	-	5-2,5 M 1 BT 34 CE
912388	Supplemento graduabile	CE	CE

Protezione degli occhi neutra

Norma e certificazione	EN 166, EN 170, EN 172												
Applicazioni	<p>Protezione contro urti o proiezioni a media energia e ad alta velocità a temperature estreme: marcatura BT.</p> <p>Protezione contro liquidi (3) e particelle di polveri grosse (4). Altamente raccomandati nel settore agricolo, aziende forestali, caccia, lavori con torni, levigatrici, fresatrici, settore automobilistico, tessile, plastico, costruzione, cave, ecc.</p> <p>Per i lavoratori che richiedono occhiali panoramici graduati.</p> <p>Raccomandabili in attività con ambienti caldi o cambi di temperatura, grazie al loro trattamento antiappannante.</p> <p>Versione da sole per l'uso in lavori in esterno.</p>												
Conservazione Immagazzinamento - Scadenza	Per una migliore conservazione degli occhiali, conservarli in un luogo pulito, asciutto e in una fodera adeguata.												
Indicazioni Utilizzo - Istruzioni per l'uso	<p>Pulizia: utilizzare acqua tiepida e sapone neutro, senza abrasivi o solventi. Risciacquare con acqua e asciugare con un panno morbido. È consigliato l'uso dello spray pulitore antiappannante di Medop.</p> <p>Periodicamente è necessario verificare lo stato di questi protettori, rinnovandoli se deteriorati. Assicurarsi che i rischi esistenti nell'ambiente di lavoro corrispondono al campo di utilizzo di tali protettori.</p>												
Presentazione	 <p>912.371 Unità minime di vendita: 6 unità. Cartone da 60 unità 912.386 Unità minime di vendita: 5 unità. Cartone da 120 unità 912.387 Unità minime di vendita: 5 unità. Cartone da 120 unità 912.388 Unità minime di vendita: 5 unità. Cartone da 60 unità</p> <p>Misure della polybag: 280 x 245 mm</p>												
Codice a barre	<table><tr><td>912371</td><td>GIN-13: 8423173884840</td><td>GIN-14:</td></tr><tr><td>912386</td><td>GIN-13: 8423173884918</td><td>GIN-14:</td></tr><tr><td>912387</td><td>GIN-13: 8423173884925</td><td>GIN-14:</td></tr><tr><td>912388</td><td>GIN-13: 8423173884857</td><td>GIN-14:</td></tr></table>	912371	GIN-13: 8423173884840	GIN-14:	912386	GIN-13: 8423173884918	GIN-14:	912387	GIN-13: 8423173884925	GIN-14:	912388	GIN-13: 8423173884857	GIN-14:
912371	GIN-13: 8423173884840	GIN-14:											
912386	GIN-13: 8423173884918	GIN-14:											
912387	GIN-13: 8423173884925	GIN-14:											
912388	GIN-13: 8423173884857	GIN-14:											

