KAMBA

Protezione degli occhi neutra

Descrizione e composizione:

Montatura di nylon per una massima protezione e leggerezza.
Angolazione pantoscopica nelle stanghette con 4 posizioni per adattarsi perfettamente a qualsiasi tipo di viso.
Schiuma interna in EVA da 5 mm di spessore ad infiammabilità ritardata.
Protettore nasale integrato ricoperto in schiuma.

Certificati con stanghette ed elastico, tutto in un unico occhiale

Trattamenti super antigraffio (K) e super antiappannante (N)
Lenti in policarbonato certificate con trattamento super antigraffio e super antiappannante.
Protezione contro UV 400

Certificati antigraffio (K) e antiappannante (N)

Protezione
Con stanghette: contro urti a bassa energia **(F)**
Con elastico: contro urti a a media energia **(B)**
Con stanghette ed elastico: resistenza al deterioramento superficiale per particelle sottili **(K)**
Con stanghette ed elastico: resistenza all'appannamento **(N)**
Con elastico: protezione contro liquidi **(3)**, polveri grosse **(4)**, gas e polveri sottili **(5)**

Schiuma interna a infiammabilità ritardata con un maggior spessore per una maggiore protezione

Eccellente protezione lungo l'intero perimetro degli occhiali

Peso: 37 g (con stanghette) / 41 g (con elastico)
Base: 10.5

		MARCATURA	
Rif.	**Prodotto**	**Lenti**	**Montatura**
912030	Occhiali incolore in policarbonato con antigraffio e antiappannante. (Elastico)	2C-1,2 M 1 BT KN CE	M EN166 3 4 5 BT CE
912030	Occhiali incolore in policarbonato con antigraffio e antiappannante. (Stanghette)	2C-1,2 M 1 FT KN CE	M EN166 FT CE
912031	Occhiali da sole in policarbonato con antigraffio e antiappannante. (Elastico)	5-2,5 M 1 BT KN CE	M EN166 3 4 5 BT CE
912031	Occhiali da sole in policarbonato con antigraffio e antiappannante. (Stanghette)	5-2,5 M 1 FT KN CE	M EN166 FT CE

Protezione degli occhi neutra

Norma e certificazione	EN/166 / EN170 / EN172
Applicazioni	Protezione contro urti a bassa energia. Resistenza al deterioramento superficiale per particelle sottili. Resistenza all'appannamento. Settori: miniere, cave, settore aeronautico, raffinerie, settore automobilistico, sport, trasporti, manutenzione, elettronica. E in generale per lavori con rischio di schizzi di liquidi o in ambienti con alte concentrazioni di polveri.
Conservazione Immagazzinamento / Scadenza	Per una migliore conservazione degli occhiali, conservarli in un luogo pulito, asciutto e in una fodera adeguata.
Indicazioni Utilizzo - Istruzioni per l'uso	Pulizia del policarbonato: utilizzare acqua tiepida e sapone neutro, senza abrasivi o solventi. Risciacquare con acqua e asciugare con un panno morbido. È consigliato l'uso dello spray pulitore antiappannante di Medop. Periodicamente è necessario verificare lo stato di questi protettori, rinnovandoli se deteriorati.
Presentazione	Polybag individuale con codice a barre Scatole da 12 unità Cartone da 10 scatole
Codice a barre	**912.030** GTIN-13: 8423173879334 GTIN-14: 18423173879331 **912.031** GTIN-13: 8423173879341 GTIN-14: 18423173879348

www.medop.es