



# Grembiule



## Protezione del corpo: alluminizzato

### Descrizione e composizione:

Appositamente sviluppato per proteggere dal calore convettivo, dal calore radiante e da schizzi di metallo. Sistema "doppio strato": doppio strato di alluminizzato + materiale di base per una protezione massima. Parte posteriore aperta, così come braccia e spalle.

### Sistema regolabile mediante una fascia al collo e alla vita.

Questo DPI è indicato per attività industriali in cui l'utente è sottoposto a:

- Breve contatto con una piccola fiamma (A1)
- Riflettori di calore convettivo di potenza inferiore o uguale a 80 Kw/m<sup>2</sup> (B1)
- Riflettori di calore radiante di potenza inferiore o uguale a 20 kw/m<sup>2</sup> (C4)
- Schizzi di ferro e alluminio fuso (D3)
- Piccoli schizzi di metallo fuso (E3)
- Calore di contatto (a una temperatura di 250 °C) (F2)


**Taglia:** Unica.

**EN ISO 13688:2013/EN ISO 11612**

**DPI di categoria III**



Comoda regolazione sulla nuca.



Tessuto in Aratex 100% para-aramide (450 g/m<sup>2</sup>)



Regolabile alla vita

Rif.	Prodotto
910202	Grembiule <b>Taglia unica</b> Larghezza: 57,5 cm/Lunghezza: 85 cm/Busto: 30 cm

### MARCATURA

	Propagazione limitata delle fiamme	A1	A2		
	Calore convettivo	B1	B2	B3	
	Calore radiante	C1	C2	C3	C4
	Schizzi di ferro fuso	D1	D2	D3	
	Schizzi di alluminio fuso	E1	E2	E3	
	Calore per contatto	F1	F2	F3	

## Protezione del corpo: alluminizzato

<b>Norma e certificazione</b>	EN ISO 13688:2013/EN ISO 11612 DPI di categoria III
<b>Applicazioni</b>	DPI per uso industriale in settori: fonderie, industria del metallo, articoli pirotecnici, riparazione di forni, cementifici, acciaierie, ecc.
<b>Conservazione Immagazzinamento - Scadenza</b>	Proteggere dalla luce e dalla polvere. Non è lavabile, basta pulirlo con una spugna umida. Non lavare a secco.
<b>Indicazioni Utilizzo - Istruzioni per l'uso</b>	Regolabile nella parte posteriore mediante fasce al collo e sui lati. Il conseguimento delle prestazioni dell'indumento richiede una corretta regolazione e posizione. Questo dispositivo è progettato per essere utilizzato per brevi periodi di tempo.
<b>Presentazione</b>	Confezione individuale: 1 unità
<b>Codice a barre</b>	GTIN-13: 8423173830588    GTIN-14: 18423173830585

