



NO-CUT 2 e 4



Proteção corporal: luvas

Descrição e composição:

Luvas anticorte à base de nylon e UHMWPE (polietileno de peso molecular ultra alto/Ultra-High-Molecular-Weight Polyethylene), o que lhe proporciona uma excelente resistência aos golpes e à abrasão mantendo a flexibilidade das luvas.

O revestimento de poliuretano (PU) na palma garante uma excelente aderência.

Além disso, as luvas de proteção NO-CUT 4 incluem fibra de vidro no tecido, o que proporciona frescor à luva, bem como uma maior resistência ao corte.

Punho elástico com rebordo para maior ajuste no pulso. Identificação de tamanhos por marcas de cores nos punhos: Roxo (T.6), Vermelho (T.7), Verde (T.8), Castanho (T.9), Amarelo (T.10) e Preto (T.11)

Alta resistência ao corte:

NO-CUT 2, proteção média / NO-CUT 4, proteção alta

Disponível em 6 tamanhos (6-11)

Categoria II - Jogo 13

Cores: ●


Punho	Tamanhos	Ref.	
		NO-CUT 2	NO-CUT 4
●	6 (XS)	913848	913854
●	7 (S)	913849	913855
●	8 (M)	913850	913856
●	9 (L)	913851	913857
●	10 (XL)	913852	913858
●	11 (XXL)	913853	913859



Marcação:
NO-CUT 2: 4 2 3 2 B
NO-CUT 4: 4 4 4 2 C



Fabricado em UHMWPE e nylon (e fibra de vidro no modelo NO-CUT 4)



Revestimento de Poliuretano

NO-CUT 2

		Níveis mínimos de rendimento (EN 388:2016*)
Resistência à abrasão	4	8000 ciclos
Corte por lâmina	2	Índice 2,5
Rasgão	3	50 Newtons
Perfuração	2	60 Newtons
Corte por objetos afiados	B	5 Newtons

NO-CUT 4


		Níveis mínimos de rendimento (EN 388:2016*)
Resistência à abrasão	4	8000 ciclos
Corte por lâmina	4	Índice 10,0
Rasgão	4	75 Newtons
Perfuração	2	60 Newtons
Corte por objetos afiados	C	10 Newtons

*Perante a implementação da nova norma EN388:2016, a MEDOP garante que as atuais luvas NO-CUT 2 são equivalentes às NO-CUT 3, e que as NO-CUT 4 são equivalentes às NO-CUT 5. Com a alteração de nomes e referências destas luvas pretendemos evitar confusões no marco das novas marcações.

Apesar das referidas alterações de marcação, a Medop garante que nem as prestações, nem o processo de fabrico dos modelos NO-CUT 2 e NO-CUT 4 sofreram modificações em relação aos seus equivalentes NO-CUT 3 e NO-CUT 5.



Proteção corporal: luvas

Norma e certificação	EN 388 (Riscos Mecânicos) - EN 420 (Luvas de proteção. Requisitos Gerais) Regulamento (UE) 2016/425 - EPI de Categoria II				
Aplicações	Mecânica e indústria automóvel Alvenaria Metalurgia Indústrias da madeira, do vidro e do papel Aeronáutica Carga e descarga Montagem de peças afiadas				
Conservação Armazenagem Vencimento	Mantenha as luvas na embalagem original, em condições normais de temperatura e humidade em lugar limpo, arejado e protegido. 10 anos de validade desde a data da fabricação.				
Indicações Uso - Modo de utilização	Não utilize este produto caso tenha sensibilidade a qualquer dos seus componentes.				
Apresentação		Polybag com 1 par. Sacos de 12 polybags. Tamanho: 140 x 330 cm 120 polybag/embalagem			
Medidas		7	8	9	10
	Comprimento	23,5 ± 0,5 cm	24,5 ± 0,5 cm	25,5 ± 0,5 cm	26,5 ± 0,5 cm
	Largura	9,0 ± 0,3 cm	9,5 ± 0,3 cm	10,0 ± 0,3 cm	10,5 ± 0,3 cm
Código de barras	NO-CUT 2	Tamanho 6 GTIN-13: 8423173891084 Tamanho 7 GTIN-13: 8423173891091 Tamanho 8 GTIN-13: 8423173891007 Tamanho 9 GTIN-13: 8423173891014 Tamanho 10 GTIN-13: 8423173891021 Tamanho 11 GTIN-13: 8423173891038	GTIN-14: 18423173891081 GTIN-14: 18423173891098 GTIN-14: 18423173891004 GTIN-14: 18423173891111 GTIN-14: 18423173891128 GTIN-14: 18423173891135		
	NO-CUT 4	Tamanho 6 GTIN-13: 8423173891145 Tamanho 7 GTIN-13: 8423173891152 Tamanho 8 GTIN-13: 8423173891169 Tamanho 9 GTIN-13: 8423173891176 Tamanho 10 GTIN-13: 8423173891183 Tamanho 11 GTIN-13: 8423173891190	GTIN-14: 18423173891142 GTIN-14: 18423173891159 GTIN-14: 18423173891166 GTIN-14: 18423173891173 GTIN-14: 18423173891180 GTIN-14: 18423173891197		

