



Camice



Protezione del corpo: alluminizzato

Descrizione e composizione:

Fabbricati in Aratex 100% para-aramide (450 g/m²). Tessuto appositamente sviluppato per proteggere dal calore convettivo, dal calore radiante e da schizzi di metallo. Sistema "doppio strato": doppio strato di alluminizzato + materiale di base per una protezione massima.

Camice 3/4 con la parte posteriore aperta. Sistema regolabile nella zona della vita.

Design con colletto e rivestimento in pelle che apporta flessibilità e comodità. Maniche arricciate per garantire protezione.

Questo DPI è indicato per attività industriali in cui l'utente è sottoposto a:

- Breve contatto con una piccola fiamma (A1)
- Riflettori di calore convettivo di potenza inferiore o uguale a 80 Kw/m² (B1)
- Riflettori di calore radiante di potenza inferiore o uguale a 20 kw/m² (C4)
- Schizzi di ferro e alluminio fuso (D3)
- Piccoli schizzi di metallo fuso (E3)
- Calore di contatto (a una temperatura di 250 °C) (F2)



Colletto per una maggiore protezione



Maniche arricciate



Tessuto in Aratex 100% para-aramide (450 g/m²)

Taglie: M, L.

EN ISO 13688:2013/EN ISO 11612

DPI di categoria III

Rif.	Prodotto
901288	CAMICE Taglia M Larghezza petto: 620 mm/Lunghezza manica: 650 mm/Lunghezza: 1.110 mm
901289	CAMICE Taglia L Larghezza petto: 710 mm/Lunghezza manica: 670 mm/Lunghezza: 1.130 mm

MARCATURA

	Propagazione limitata delle fiamme	A1	A2		
	Calore convettivo	B1	B2	B3	
	Calore radiante	C1	C2	C3	C4
	Schizzi di ferro fuso	D1	D2	D3	
	Schizzi di alluminio fuso	E1	E2	E3	
	Calore per contatto	F1	F2	F3	

Protezione del corpo: alluminizzato

Norma e certificazione	EN ISO 13688:2013/EN ISO 11612 DPI di categoria III
Applicazioni	DPI per uso industriale in settori: fonderie, industria del metallo, articoli pirotecnici, riparazione di forni, cementifici, acciaierie, ecc.
Conservazione Immagazzinamento - Scadenza	Proteggere dalla luce e dalla polvere. Non è lavabile, basta pulirlo con una spugna umida. Non lavare a secco.
Indicazioni Utilizzo - Istruzioni per l'uso	Regolare la parte posteriore utilizzando il velcro e l'imbracatura alla cintura, agganciare entrambe le fibbie e regolare fino alla misura necessaria. Il conseguimento delle prestazioni dell'indumento richiede una corretta regolazione. Questo dispositivo è progettato per essere utilizzato per brevi periodi di tempo.
Presentazione	Confezione individuale: 1 unità
Codice a barre	CAMICE Rif.: 901288 GTIN-13: 8423173100315 GTIN-14: 18423173100312 CAMICE Rif.: 901289 GTIN-13: 8423173100322 GTIN-14: 18423173100329

