




Autofiltrants SÉRIE 4P



FFP1 SANS SOUPE

FFP1 AVEC SOUPE



FFP2 SANS SOUPE

FFP2 AVEC SOUPE



FFP3 AVEC SOUPE

0%
latex



FFP3 AVEC SOUPE ET CHARBON ACTIF

Protection respiratoire : autofiltrants

Description et composition :

Autofiltrant pliable **fabriqué en polypropylène + polyester**: doux au toucher, léger, souple et possédant de hautes performances de respirabilité.

Le **design** innovant de **double pli horizontal** permet un réglage parfait sur le visage de l'utilisateur. Fixation à l'aide d'un **double serre-tête et d'un pince nez intérieur** réglable.

La liaison des serre-têtes à l'autofiltrant se réalise par soudure: **Sans latex et sans cellulose**.

Sans aucun élément pouvant se décoller, apporte une plus grande sécurité et hygiène, reste idéal pour tout secteur.

Testés selon les critères dolomite maintenant de grandes performances même dans des environnements contenant beaucoup de poussière.

En sachet individuel. Taille unique.



Design de double pli




Liaisons soudées:
plus grande résistance
au décollement



Testé selon les critères dolomite:
Niveau de confort élevé

Réf.	Produit	Marquage	Niveau maximal d'utilisation	Caractéristiques		
				Poids	Soupe	Charbon actif
912463	Boîte de 20 unités FFP1 sans soupape	FFP1 NR D	<4 x VLE	9 g	X	X
912464	Boîte de 10 unités FFP1 avec soupape	FFP1 NR D	<4 x VLE	14 g	✓	X
912465	Boîte de 20 unités FFP2 sans soupape	FFP2 NR D	<12 x VLE	10 g	X	X
912466	Boîte de 10 unités FFP2 avec soupape	FFP2 NR D	<12 x VLE	14,5 g	✓	X
912468	Boîte de 10 unités FFP3 avec soupape	FFP3 NR D	<50 x VLE	15 g	✓	X
912469	Boîte de 10 unités FFP3 soupape et charbon	FFP3 NR D	<50 x VLE	19 g	✓	✓

Protection respiratoire : autofiltrants

Norme et certification	EN 149:2001+A1:2009																					
Applications	<p>Offre une protection face aux particules solides et liquides. Ne doit jamais être utilisée pour le filtrage de gaz ou de vapeurs. Ne pas utiliser dans les environnements dont le contenu est inférieur à 17 % d'oxygène en volume, ni dans les environnements explosifs. Poussières et aérosols inertes non irritants pour les voies respiratoires.</p> <p>UTILISATIONS : ponçage, ébarbage, polissage, forage. Construction. Allergènes/biologiques : pollen. Agriculture, secteur de l'élevage.</p>																					
Conservation Stockage - Expiration	Conserver l'équipement dans son emballage et dans un lieu frais et aéré en évitant l'humidité, la saleté et la poussière.																					
Indications Utilisation - Mode d'emploi	<p>Jeter le masque après utilisation. Il est à usage unique.</p> <p>Jeter le masque s'il est très résistant à l'inhalation.</p>																					
Présentation	 <p>Emballés de manière individuelle dans un polybag. Unité minimale de vente : 1 boîte de 10 unités pour les autofiltrants avec soupape et 1 boîte de 20 unités pour les autofiltrants sans soupape Paquet de 12 boîtes</p>																					
Code-barres	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>CODE -BARRES</th> <th>CODE-BARRES PA- QUET</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>912463</td> <td>8423173885533</td> <td>28423173885537</td> </tr> <tr> <td>912464</td> <td>8423173885540</td> <td>28423173885544</td> </tr> <tr> <td>912465</td> <td>8423173885557</td> <td>28423173885551</td> </tr> <tr> <td>912466</td> <td>8423173885564</td> <td>28423173885568</td> </tr> <tr> <td>912468</td> <td>8423173885588</td> <td>28423173885582</td> </tr> <tr> <td>912469</td> <td>8423173885595</td> <td>28423173885599</td> </tr> </tbody> </table>		CODE -BARRES	CODE-BARRES PA- QUET	912463	8423173885533	28423173885537	912464	8423173885540	28423173885544	912465	8423173885557	28423173885551	912466	8423173885564	28423173885568	912468	8423173885588	28423173885582	912469	8423173885595	28423173885599
	CODE -BARRES	CODE-BARRES PA- QUET																				
912463	8423173885533	28423173885537																				
912464	8423173885540	28423173885544																				
912465	8423173885557	28423173885551																				
912466	8423173885564	28423173885568																				
912468	8423173885588	28423173885582																				
912469	8423173885595	28423173885599																				

