



900221

900252

Pág. 1/2 (11206095)

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD
E HIGIENE EN EL TRABAJO

Autopista de San Pablo, s/n
Aptdo. Correos 615
41080 SEVILLA
Tl'fno. (95) 451 41 11
Fax, (95) 467 27 97

CENTRO NACIONAL DE MEDIOS DE PROTECCION

CERTIFICADO DE EXAMEN CE DE TIPO

Nº 11206095

El Laboratorio del Centro Nacional de Medios de Protección de Sevilla, del INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO, como Organismo de Control Notificado por España con el número 0159, en aplicación del Real Decreto 1407/1992, transposición de la Directiva del Consejo 89/686/CEE,

CERTIFICA que el equipo de protección individual de categoría 2:

Denominación: *GAFAS DE PROTECCION CON OCULARES ORGANICOS INCOLOROS, marca MEDOP, modelo PULPO-17.*

Solicitante: *MEDOP, S.A.
Zabala, 16 - 7ª planta - 48003 BILBAO (VIZCAYA)*

Descripción: *La descripción se encuentra detallada en anexo a este documento.*

dado que CUMPLE las exigencias esenciales de sanidad y seguridad especificadas en el Real Decreto 1407 de 20/11/92, transposición de la Directiva 89/686/CEE, en base a la aplicación de los correspondientes apartados de las Normas EN-166, EN-167 y EN-168, según se indica en el Informe Técnico Nº 11206095 que se adjunta, contra impactos de alta velocidad a baja energía.

Sevilla, 27 de Octubre de 1.995

VºBº

DIRECTOR CENTRO NACIONAL
DE MEDIOS DE PROTECCION

Fdo: Emilio Partida Perdignes



JEFE AREA VERIFICACION
MEDIOS DE PROTECCION

P.A.

Fdo: Antonio Carmona Benjumea
Director Programa Técnico nº 3

El presente documento sólo es válido acompañado del correspondiente anexo.



MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD
E HIGIENE EN EL TRABAJO

CENTRO NACIONAL DE MEDIOS DE PROTECCION

Organismo de Control notificado nº 0159

Pág. 2/2 (11206095)

Autopista de San Pablo, s/n
Aptdo. Correos 615
41080 SEVILLA
Tlfn. (95) 451 41 11
Fax, (95) 467 27 97

ANEXO a CERTIFICADO CE de Tipo nº 11206095

DESCRIPCION DEL EPI: GAFAS DE PROTECCION CON OCULARES ORGANICOS INCOLOROS, marca MEDOP, modelo PULPO-17.

Gafas de montura universal con protecciones laterales y oculares incoloros.

Montura, sistema de sujeción y protección lateral:

El frente es de una sola pieza y está compuesto por un puente de ancho fijo, dos aros portaoculares cerrados con ranura biselada en forma de uve, talón curvado, plaquetas de apoyo nasal fijas configuradas como un resalte de los aros portaoculares, y cierre ciliar superior, formado por dos prolongaciones horizontales que disminuyen de tamaño hasta desaparecer a medida que nos acercamos al puente. Tiene una bisagra metálica empotrada en cada extremo y está construido en material de plástico tipo policarbonato inyectado, según indica el fabricante. Se fabrica en dos colores (transparente o marrón), y en dos tamaños que se distinguen por la longitud y ancho del frente y oculares. El tamaño grande va marcado en la parte interior del aro portaocular izquierdo con una L y con una M el más pequeño.

Las patillas son tipo espátula, fabricadas también en policarbonato, según indica el fabricante. Cada patilla lleva una bisagra metálica para efectuar el giro sobre el frente. Longitudinalmente, la patilla está dividida en dos mitades y la parte próxima a la oreja, de color gris claro, puede introducirse parcialmente en la otra mitad, lo que proporciona distintas longitudes al conjunto, no de forma continua sino por escalones. La parte posterior de la patilla lleva un segundo plástico gris, más blando, adherido en la zona interior de la curva y un abultamiento en el extremo. Es un elastómero termoplástico formado por un copolímero de estireno y etileno-butileno, según indica el fabricante.

Una prolongación hacia abajo de la patilla da lugar a la protección lateral que se curva para adaptarse a la forma exterior del aro portaocular.

Oculares:

Son de forma pantoscópica, dimensiones nominales 55 mm x 45 mm, el tamaño grande (L), y 53 mm x 43 mm el tamaño mediano (M); fabricados en policarbonato con un tratamiento superficial anti-rayado en ambas caras de silicona endurecida, según indica el fabricante; no filtrantes, sin efectos correctivos; espesor nominal 2,2 mm, biselado en v, y radio de curvatura nominal 95 mm. El encaje de los oculares en el frente es fijo, sin posibilidad de recambio.

=====

