



Pulpo



Protezione degli occhi graduabile

Descrizione e composizione:

Fabbricati in propionato: materiale ad infiammabilità ritardata (stanghette in policarbonato). Ottima e comoda collocazione grazie alle stanghette regolabili in lunghezza (4 posizioni).

Stanghette con estremità in materiale aderente e ipoallergenico per una perfetta vestibilità, senza causare fastidio.

Perni metallici integrati per una maggior resistenza.

Taglie: M: 52 x 16 mm/L: 55 x 17 mm

Colori: ●

Peso: 25 g



Stanghette regolabili in lunghezza



Stanghette con estremi aderenti



Perni metallici integrati

| Rif. | Prodotto | Taglia | MARCATURA | |
|--------|--|----------|------------|--------------|
| | | | Lenti | Montatura |
| 900221 | Occhiali policarbonato. Trattamento antigraffio | M | M 1 F CE | M EN166 F CE |
| 900252 | Occhiali policarbonato. Trattamento antigraffio | L | M 1 F CE | |
| 900226 | Occhiali vetro 3 mm. Trattamento sicurizzato | M | M 1 S K CE | |
| 900262 | Occhiali vetro 3 mm. Trattamento sicurizzato | | M 1 S K CE | |
| | con lenti graduate in materiale organico antigraffio | | M 1 S K CE | |
| | con lenti graduate in policarbonato antigraffio | | M 1 F CE | |

Protezione degli occhi graduabile

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------------------|-----------------------|------------------------|--------|-----------------------|------------------------|--------|-----------------------|------------------------|--------|-----------------------|------------------------|
| Norma e certificazione | EN 166 | | | | | | | | | | | | |
| Applicazioni | Protezione contro gli urti. Settori: costruzione, settore alimentare, tessile, della carta e delle arti grafiche, attività agricole, aziende forestali, settore automobilistico, tessile, plastica, costruzione, ecc. | | | | | | | | | | | | |
| Conservazione Immagazzinamento - Scadenza | Per una migliore conservazione degli occhiali, conservarli in un luogo pulito, asciutto e in una fodera adeguata. | | | | | | | | | | | | |
| Indicazioni Utilizzo - Istruzioni per l'uso | Pulizia: utilizzare acqua tiepida e sapone neutro, senza abrasivi o solventi. Risciacquare con acqua e asciugare con un panno morbido. È consigliato l'uso dello spray pulitore antiappannante di Medop. Periodicamente è necessario verificare lo stato di questi protettori, rinnovandoli se deteriorati. Assicurarsi che i rischi esistenti nell'ambiente di lavoro corrispondono al campo di utilizzo di tali protettori. | | | | | | | | | | | | |
| Presentazione | Unità di vendita (NEUTRO): Scatola da 10 unità Cartone da 25 scatole (Occhiali con lenti graduate: non si applicano unità minime) | | | | | | | | | | | | |
| Codice a barre | <table><tr><td>900221</td><td>GIN-13: 8423173089672</td><td>GIN-14: 58423173089677</td></tr><tr><td>900252</td><td>GIN-13: 8423173089986</td><td>GIN-14: 58423173089981</td></tr><tr><td>900226</td><td>GIN-13: 8423173089726</td><td>GIN-14: 58423173089721</td></tr><tr><td>900262</td><td>GIN-13: 8423173090081</td><td>GIN-14: 58423173090086</td></tr></table> | 900221 | GIN-13: 8423173089672 | GIN-14: 58423173089677 | 900252 | GIN-13: 8423173089986 | GIN-14: 58423173089981 | 900226 | GIN-13: 8423173089726 | GIN-14: 58423173089721 | 900262 | GIN-13: 8423173090081 | GIN-14: 58423173090086 |
| 900221 | GIN-13: 8423173089672 | GIN-14: 58423173089677 | | | | | | | | | | | |
| 900252 | GIN-13: 8423173089986 | GIN-14: 58423173089981 | | | | | | | | | | | |
| 900226 | GIN-13: 8423173089726 | GIN-14: 58423173089721 | | | | | | | | | | | |
| 900262 | GIN-13: 8423173090081 | GIN-14: 58423173090086 | | | | | | | | | | | |

