Run-Run

UDITO: tappi

Descrizione:

Tappi premodellati in silicone ipoallergenico per evitare affezioni cutanee. Cordino di sicurezza antiperdita.

Posizionamento igienico: non è necessario adattarli né toccare la parte a contatto con l'orecchio.

SNR: 21 dB

Peso: 2,67 g

EN 352-2 CE



Silicone

Cordino antiperdita

SNR
21



Rif.	Prodotto
900825	Run-Run

Tabella delle caratteristiche	
Lavabile	✓
Ipoallergenico	✓
Riutilizzabile	✓
Monouso	✗
Rilevabile	✗
Cordino	✓

UDITO: tappi

Norma e certificazione	EN 352-2 CE
Applicazioni	Posti di lavoro con alte temperature. Esposizione intermittente al rumore. Ambienti di lavoro con un livello di rumore alto: da 92 dB a 107 dB. Uso industriale generale.
Conservazione Immagazzinamento - Scadenza	Conservare in un luogo fresco e secco nella loro confezione, evitando l'umidità, la sporcizia e la polvere.
Indicazioni Utilizzo - Istruzioni per l'uso	Sono riutilizzabili e lavabili con acqua tiepida e sapone; sciacquare ed asciugare. Questo dispositivo è di uso individuale, quindi non deve essere utilizzato da vari operai. I tappi devono essere indossati continuamente in aree rumorose. Questi tappi non dovrebbero essere utilizzati in ambienti in cui esiste il rischio che il cordino di unione rimanga impigliato durante l'uso.
Presentazione	Custodia da 1 paio Confezione: 25 paia in confezione individuale Cartone da 64 confezione
Codice a barre	GTIN-13: 8423173095703 GTIN-14: 44842317309575

Tabella di attenuazione

Frequenza in Hz	65	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Attenuazione indicata	17,7	19,9	17,9	17,4	17,8	27,6	27,6	15,3
Deviazione tipica	4,8	3,5	3,7	3,6	4,1	3,5	4,0	6,2
Attenuazione media	22,5	23,4	21,6	21,0	21,9	31,1	31,6	21,5

Attenuazione globale in frequenze	alte (H) H = 21	medie (M) M = 19	basse (L) L = 19	SNR	21

www.medop.es