MEDOP-Tex Supra

Protection corporelle : vêtements à usage unique

Description et composition :

Vêtement à usage unique fabriqué en film microporeux de 65 g.

Il dispose d'**une capuche à 3 pièces** et d'une fixation élastique à la cheville, aux poignets et dans le dos. La **fermeture Éclair est à deux sens avec double revers** de protection et bande adhésive protectrice.

Couture de l'entrejambe en forme de « V ». Adhérence du vêtement renforcée avec de la chaleur.
Coutures à point et renfort avec bande adhésive.

Vêtement de protection Catégorie III.
Marquage CE : **Type 6-B, 5-B et 4-B**

Couleur : BLANC/ORANGE.
Tailles : S, M, L, XL, XXL et XXXL.

Coutures à point et renfort avec bande adhésive

Fermeture Éclair à 2 sens + bande adhésive protectrice

Fixations élastiques à la cheville, aux poignets et dans le dos

Réf.	Taille	Hauteur	Poitrine	Poids
912.123	S	164 à 170 cm	84 à 92 cm	237 g
912.124	M	170 à 176 cm	92 à 100 cm	237 g
912.125	L	176 à 182 cm	100 à 108 cm	237 g
912.126	XL	182 à 188 cm	108 à 116 cm	237 g
912.127	XXL	188 à 194 cm	116 à 124 cm	237 g
912.128	XXXL	194 à 200 cm	124 à 132 cm	237 g



Protection corporelle : vêtements à usage unique

Norme et certification

EN ISO 13688-2013

EN 14605/05 + A1/09
EN ISO 13982-1/04 +A1/10
EN 13034/05 + A1/09

Type 4B

Type 5B

Type 6B

EN 14126/03

EN 1149-5/08

EN 1073-2/02 Classe 1

Applications

Manipulation de pesticides
Pulvérisation de fertilisants et de produits phytosanitaires
Horticulture
Recherche biochimique
Salles blanches
Cytostatique
Industrie pharmaceutique
Industrie cosmétique
Industrie électronique
Industrie alimentaire
Activités pétrolières et de gaz
Industrie automobile
Peinture
Spécialement recommandé pour la manipulation de l'amiante
Applications de peinture en spray
Traitement de surfaces

Conservation Stockage - Expiration

L'article doit se conserver dans un endroit sec et éloigné de toute source de lumière et de chaleur.
Il est conseillé d'utiliser ce produit sur une période de cinq ans à partir de la date de production indiquée sur l'étiquette.

Indications Utilisation - Mode d'emploi Entretien et nettoyage

Assurez-vous que la taille soit adéquate pour l'utilisateur. Ne modifier en aucune façon le produit.

Ne pas laver Ne pas repasser Ne pas passer au sèche-linge Ne pas laver à sec

Présentation

Emballage individuel : 1 unité
Paquet de 50 unités (52 x 32 x 50)

Code-barres

	COD. BARRES	COD. BARRES PAQUET
912.123	8423173880187	18423173880184
912.124	8423173880194	18423173880191
912.125	8423173880200	18423173880207
912.126	8423173880217	18423173880214
912.127	8423173880224	18423173880221
912.128	8423173880231	18423173880238

Comportement - Niveaux et classes

Test	Résultat	Classe
EN 13034 + EN 13982-1 + EN 1073-2		
Résistance à la pénétration (EN 368, EN ISO 6530)		
H2SO4 30 %	0,0%	3/3
NaOH 10 %	0,0%	3/3
o-xylène	0,0%	3/3
Butan-1-ol	0,0%	3/3
Perméation par des liquides (EN 6529)	NaOH 40 % > 480 min H2SO4 30 % > 480 min	6/6
Résistance à l'abrasion (EN 530 méthode 2)	300 cycles	2/6
Résistance à la déchirure trapézoïdale (EN ISO 9073-4)	45.3 N trame - 26.5 N chaîne	2/6
Résistance à la traction (EN ISO 13934-1)	100 N trame - 55 N chaîne	1/6
Résistance à la perforation (EN 863)	14,4 N	2/6
Résistance à déchirure par flexion (EN ISO 7854 méthode B)	Sans dommages après 100 000 cycles	6/6
Test de pulvérisation (EN 14605 - EN ISO 17491-4 méthode B)	Pas de tache sur les vêtements testés.	Réussi
Test de fuite vers l'intérieur (EN 13982-2)	FPN 35,5 Ljmn 82/90 ≤ 30 % et Ls 8/10 ≤ 15 %	Réussi - Classe 1

Test	Résultat	Classe
EN 14126		
Test de résistance à la pénétration de pathogène de transmission sanguine avec le bactériophage Phi-X174 - ISO 16604	7 kPa	Classe 4/6
Résistance à la pénétration des agents infectieux en raison d'un contact mécanique avec des substances contenant des liquides contaminés - ISO 22610 (test micro-organisme : staphylococcus aureus)	> 75 min	Classe 6/6
Résistance à la pénétration des aérosols liquides contaminés - ISO/DIS 22611 (test micro-organisme : staphylococcus aureus)	Log > 5	Classe 3/3
Résistance à la pénétration des particules solides contaminées - EN ISO 22612 (test micro-organisme : spores de bacillus subtilis)	Log UFC ≤ 1	Classe 3/3

Test	Résultat	Classe
Résistivité de surface (EN 1149-1)	2,49 x 109 Ω	Réussi