Casco TURKAN

Turkan Azul

0% metal

Turkan Amarillo

Turkan Amarillo Fluor

Turkan Blanco

Turkan Rojo

Turkan Verde

Protección Corporal: Protección de Cabeza

Descripción y composición:

Fabricado en **Polietileno de alta densidad (HDPE).** Es un material de **alta resistencia química**, que no sufre con materiales ácidos. Capa adicional de cobertura UV. **Ligero (340 gr.)** y flexible, con alta resistencia a impactos. **Visera frontal de 3,5 cm** que permite una óptima visión superior.

Versión no ventilada, con propiedades **dieléctricas**, asegura **aislamiento eléctrico. No contiene piezas metálicas.**

Cierre ruleta: cómodo, fácil de ajuste y cierre seguro. Talla de 53 cm. a 62 cm.

Arnés **textil de 6 puntos:** opción de 2 posiciones en horizontal y 3 posiciones en vertical. Banda anti-sudor incluida que asegura el confort del usuario, con recambios disponibles (ref. 912441).

Especificaciones técnicas **EN 397:2012+A1:2012**
- Temperaturas extremas (-30º y +50º): No afecta a sus propiedades el trabajo en estas temperaturas.
- Metales Fundidos (MM): Protege ante salpicaduras de metal
- Resistencia eléctrica: 440v.

Especificaciones técnicas **EN 50365: 2002**
- Aislamiento eléctrico hasta 1000 VAC o 1500 VDC

Colores:

Compatible con los Barboquejos MEDOP

Arnés textil con 6 puntos de ajuste.

Ajuste ruleta

Ligero: sólo 340 gr.

Color	Ref.	Producto
Amarillo	912425	Casco TURKAN no ventilado
Amarillo Fluor	912430	Casco TURKAN no ventilado
Azul	912429	Casco TURKAN no ventilado
Blanco	912431	Casco TURKAN no ventilado
Rojo	912427	Casco TURKAN no ventilado
Verde	912426	Casco TURKAN no ventilado
-	912440	Arnés para casco modelo Turkan
-	912441	Recambio banda anti-sudor

Protección Corporal: Protección de Cabeza

Norma y Certificación	EN 397:2012+A1:2012 MM 440 VAC -30ºC EN 50365:2002 1000 VAC o 1500 VDC
Aplicaciones	Apto para diferentes industrias y tareas: cortado de metal, pintura a spray, carpintería, trabajos de albañilería, industria petrolífera, ingeniería química, agricultura, soldadura eléctrica, industria del hierro y del acero, etc.
Conservación Almacenaje - Caducidad	Para su correcta conservación, mientras no se esté utilizando deberá guardarse horizontalmente en estanterías o colgado de ganchos no expuestos a la luz solar directa ni a una temperatura o humedad elevadas. Si durante la jornada laboral se adhieren materiales tipo cemento, yeso, cola, etc. pueden eliminarse de forma mecánica o mediante disolventes que no ataque el material. También se puede limpiar con agua, detergente y con la ayuda de un cepillo de cerdas duras. La limpieza y desinfección son particularmente importantes si el usuario suda mucho. La desinfección se realiza sumergiendo el casco en una solución apropiada, como formol al 5% o hipoclorito sódico. Los cascos fabricados con polipropileno tienden a perder la resistencia mecánica por efecto del calor, el frío y la exposición al sol o a fuentes intensas de radiación ultravioleta (UV). Si este tipo de cascos si se tiene que utilizar con regularidad al aire libre o cerca de fuentes ultravioleta, como las estaciones de soldadura, deben sustituirse al menos una vez cada tres años.
Indicaciones Uso - Modo empleo	Ajustable a los puntos de anclaje del interior del casco mediante ojales. La consecución de las prestaciones de la prenda requiere que la misma se encuentre correctamente ajustada y colocada. Este equipo está diseñado para utilizarse durante cortos periodos de tiempo.
Presentación	Cascos: Embalaje individual: 1 ud. Cartón de 12 uds. Arnés: Embalaje individual: 1 ud. Cartón de 30 uds. Banda antisudor: Embalaje individual: 1 ud. Cartón de 200 uds.

Código de Barras

	COD. BARRAS	D. BARRAS CARTÓN
912425	8423173885779	18423173885776
912430	8423173885717	18423173885714
912429	8423173885816	18423173885813
912431	8423173885724	18423173885721
912427	8423173885793	18423173885790
912426	8423173885786	18423173885783
912440	8423173885663	18423173885660
912441	8423173885656	18423173885653